

Plafón de Superficie LED 100Lm/W 12W 1200Lm 6000°K IP20 [HO- PLC-12W-1200LM-CW]

REF: HO-PLC-12W-1200LM-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Diámetro	Ø160
Potencia (W)	12.0	Medidas (mm)	30xØ160
Angulo De Apertura (º)	120	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Luminosidad (Lm)	1200	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Instalación	IP20	Alto	30.0
Tensión	220V AC	Construcción	Al/PC
Vida Estimada (H)	40000	Tipo de leds	Epistar Led
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	80	Número de unidades caja exterior	30.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Clase Energética	F, E
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Casquillo	Borna
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rango CRI Mínimo	80
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Rango CRI Máximo	80
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Ciclos de Encendidos	100000	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
Kelvin º	6000, 4000	Flicker	0.09
Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0	Indice R9	80
CCT Único	6000, 4000	Equivalencia (W)	66