

Pack 4 Placas LED 9W 900Lm 6000°K 40.000H [HO- PLCIR9W-CW-4PK-AP]

REF: HO-PLCIR9W-CW-4PK-AP



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	616
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led, SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	900	CCT Único	2700, 4200, 6000
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Indice R9	2, 29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	88, 96
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	1, 25, 3
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.82, 0.86, 0.9
Dimable	No	Potencia (W)	9.0
Equivalencia (W)	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.319, 0.392, 0.447
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad Y	0.338, 0.392, 0.407
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	20.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	142
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø142x20
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led, SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110