


Farola LED 80W 14.000Lm IP66 6000°K Driver Lifud Flicker Free [HO-R80-CW]

REF: HO-R80-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	80
Construcción	Aluminum/Glass	Rango CRI Máximo	90
Potencia (W)	80.0	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	14000	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39, 54.79
Instalación	IP66	Número y Tipo de LEDs	Bridgelux 3030
Tensión	85-305VAC	Medidas (mm)	706x500x94
Vida Estimada (H)	100000, 50000	Ancho	94.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	700.0
CRI	90	Largo	500.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Angulo De Apertura (°)	120X120
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12, 34.24
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66, 91.32
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Tipo de leds	Bridgelux 3030
Eficacia Luminosa (Lm/W)	175	Driver	Lifud
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	192
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Número de unidades caja exterior	1.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	80.0	Diámetro de fijación	55-65mm
Peso (Gr)	8000	Clase Energética	C
CCT Único	2700, 6000, 4000	Protección contra sobretensión	6