

Placa LED 25W 2500Lm 6000°K Cuadrada 40.000H [HO-RDP-25W-CW]

REF: HO-RDP-25W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	831
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	2500	Indice R9	36, 5, 7
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	88, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad Y	0.335, 0.396, 0.447
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	6, 22
Medidas (mm)	293x293, 300x300	Cromaticidad X	0.317, 0.397, 0.447
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	25.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	25.0
Equivalencia (W)	170	Flicker	0.78, 0.79, 0.86
CRI	80	Ancho	300.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Largo	300.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	120
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		