

Placa LED 25W 2.180Lm 6000°K Cuadrada Plata 40.000H [HO-RDP-25W-MP- CW]

REF: HO-RDP-25W-MP-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	831
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	2500	Indice R9	36
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Máximo	21
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad Y	0.335
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.317
Medidas (mm)	290x290	Flicker	0.82
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	25.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	25.0
Equivalencia (W)	170	Rango CRI Mínimo	87
CRI	80	Largo	290.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Ancho	290.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Epistar Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	120
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin °	6000		