

Placa LED 25W 2500Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000°K Circular 40.000H [HO-RDP16-25W- CCT]

REF: HO-RDP16-25W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/PC	CCT Único/Rango	Pasos
Tipo de leds	Osram Led	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	36
Luminosidad (Lm)	2500	Rango CRI Mínimo	98
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	6
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.89
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	25.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	25.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.442
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad Y	0.406
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	17.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	Ø295
Clase Energética	F	Medidas (mm)	17xØ295
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de leds	240
Peso (Gr)	498	Número de unidades caja exterior	20.0