

Farola LED Solar 100W 5000K Panel 6V 25W Batería 20Ah Sensor Crepuscular /Control Remoto

REF: HO-SLSTR100W-D



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	100.0	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	10000	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	6V 3,2V 20000MaH	Dimable	Sí
Vida Estimada (H)	50000	Largo	495.0
Medidas (mm)	495x210/PAN.400x350x15	Angulo De Apertura (º)	140X75
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	210.0
CRI	80	Tipo de leds	Philips Led
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	CW
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Construcción	Alu/PC
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	120
Ciclos de Encendidos	100000	Ulr	0%
Kelvin º	5000	Número de unidades caja exterior	1.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0	Diámetro de fijación	60mm
Peso (Gr)	6500	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
CCT Único	5000		