

Farola LED Solar 300W 5000K
Panel 6V 45W Batería 42Ah
Sensor Crepuscular /Control
Remoto

REF: HO-SLSTR300W-D



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	300.0	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	30000	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Largo	495.0
Medidas (mm)	495x215/PAN.530x350x15	Angulo De Apertura (º)	140X75
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	215.0
Dimable	Sí	Tipo de leds	Philips Led
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Temperatura Luz	CW
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Construcción	Alu/PC
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Rendimiento Led	120
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Ulr	0%
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	1.0
Kelvin º	5000	Diámetro de fijación	60mm
Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0	Tensión	6V 45W 42Ah
Peso (Gr)	8000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
CCT Único	5000		