


Proyector LED Solar 150W

6500K Panel: 6V/15W

Batería: 3,2V/10000MaH

Control Remoto

REF: HO-SOLARFL-150W-01



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	Non Directional
Construcción	PVC/ ABS	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	4000, 6500
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	85
Luminosidad (Lm)	15000	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP65	Potencia (W)	150.0
Tensión	DC 6V	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Vida Estimada (H)	40000	Ancho	75.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	305.0
Dimable	Sí	Alto	260.0
CRI	80	Medidas (mm)	260x305x75/PAN.350x350x15
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Peso (Gr)	3000
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	110
Kelvin º	4000, 6500	Número de unidades caja exterior	5.0, 55.0