


Proyector LED solar 45W 6500K Panel: Bateria 6V/6W: Control remoto 3,2V/3000MaH

REF: HO-SOLARFL-45W-01



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6500
Construcción	PVC/ ABS	Direccional	Non Directional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	6500
Luminosidad (Lm)	4500	Rango CRI Mínimo	85
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Instalación	IP65	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	DC 6V	Potencia (W)	45.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	45.0
Medidas (mm)	190x225x50/PAN.269x180x15	Ancho	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	190.0
Dimable	Sí	Alto	225.0
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	20 +65	Peso (Gr)	1300
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	10.0