topenergia

Proyector LED solar 65W 6500K Panel: Bateria 6V/8W: Control remoto 3,2V/5000MaH

REF: HO-SOLARFL-65W-01



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	PVC/ ABS
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	6500
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	DC 6V
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
CRI	80
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	20 +65
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	80000
Kelvin º	6500

Direccional	Non Directional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6500
Rango CRI Mínimo	85
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	65.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	65.0
Alto	190.0
Ancho	50.0
Largo	225.0
Medidas (mm)	190x225x50/PAN.350x234x15
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Peso (Gr)	1620
Tipo de leds	SMD2835
Rendimiento Led	110
Número de unidades caja exterior	10.0