

Farola LED Solar 100W Sensor Control Remoto Blanco Frío

REF: HO-SOLARSTR100W01-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	ABS	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	CCT Único	2700, 6000
Potencia (W)	100.0	Indice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (°)	360	Medidas (mm)	426x76
Luminosidad (Lm)	10000	Largo	426.0
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Alto	76.0
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tensión	6V 3,2V 15000MaH	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	80	Ancho	426.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	426
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD5730
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Número de unidades caja exterior	5.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Diámetro de fijación	90mm
Ciclos de Encendidos	80000		