

Luminaria Solar LED 150W 15000Lm 6000°K IP67 Panel: 6V 18W Batería: 3,2V 15000MaH Gris

REF: HO-SOLSTSMD150W-G-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	Non Directional
Construcción	ABS	CCT Único	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Angulo De Apertura (°)	360	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	15000	Potencia (W)	150.0
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Instalación	IP67	Largo	555.0
Tensión	6V 3,2V 15000MaH	Alto	125.0
Vida Estimada (H)	40000	Ancho	555.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Medidas (mm)	555x125x555
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD5730
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	5.0
Kelvin °	6000, 4000	Diámetro de fijación	90mm
Acabado	Gris		