

Farola LED 150W 21.000Lm 6000°K IP65 PRO SMD5050 50.000H [HO-STR150W-10- CW]

REF: HO-STR150W-10-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único	6000, 3000
Construcción	Aluminio/ PC	Índice R9	11
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Rango CRI Mínimo	21
Luminosidad (Lm)	21000	Rango CRI Máximo	92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP65	Índice De Protección Ik	IK08
Tensión	85-265VAC	Cromaticidad Y	0.352
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	150.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Equivalencia (W)	800	Flicker	0.5
CRI	90	Cromaticidad X	0.334
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	100.0, 110.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60, 50/60Hz	Largo	602.0, 697.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	276.0, 311.0
Clase Energética	D	Medidas (mm)	602x276x100, 697x311x110
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Angulo De Apertura (°)	140X65
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	154
Kelvin °	6000, 3000	Ulr	0%
Peso (Gr)	3000	Número de unidades caja exterior	8.0
Direccional	Non Directional	Diámetro de fijación	60mm
CCT Único/Rango	Único	Protección contra sobretensión	4