

Farola LED 60W 10.000Lm 5000°K 0-10V IP65 PRO SMD5050 100.000H

REF: HO-STR60W-02-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	95
Construcción	Aluminio/ PC	Rango CRI Máximo	1
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	10000	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Cromaticidad X	0.323
Instalación	IP65	Cromaticidad Y	0.352
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.95
Vida Estimada (H)	100000	Potencia (W)	60.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
Equivalencia (W)	300	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
CRI	90	Alto	70.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ancho	210.0, 450.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60, 50/60Hz	Largo	210.0, 450.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	450x210x70, 450x70x210
Clase Energética	C	Dimable	0-10V
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Angulo De Apertura (°)	150X70
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Eficacia Luminosa (Lm/W)	166	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	182
Kelvin °	2700, 4000, 5000	Driver	Sosen
Peso (Gr)	2000, 3000	Ulr	0%
Direccional	No Direccional	Número de unidades caja exterior	1.0
CCT Único/Rango	Único	Diámetro de fijación	60mm
CCT Único	2700, 4000, 5000	Protección contra sobretensión	6
Indice R9	24		