

Farola LED 60W 10.000Lm 5000°K 0-10V Philips Xitanium IP65 PRO SMD5050 100.000H

REF: HO-STR60W-021_10V_PHI-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	95
Tipo de leds	Philips Led	Rango CRI Máximo	1
Potencia (W)	60.0	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	10000	Indice De Protección Ik	IK10
Instalación	IP65	Cromaticidad Y	0.352
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.95
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Medidas (mm)	450x210x70	Alto	70.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Dimable	0-10V
Equivalencia (W)	300	Angulo De Apertura (°)	150X70
CRI	90	Ancho	210.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	410.0, 450.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	CW, NW
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Construcción	Alu/PC
Eficacia Luminosa (Lm/W)	166	Rendimiento Led	182
Ciclos de Encendidos	100000	Ulr	0%
Kelvin °	4000, 5000	Driver	Philips Xitanium
Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Peso (Gr)	3000	Número de unidades caja exterior	1.0
CCT Único	4000, 5000	Diámetro de fijación	60mm
Indice R9	24	Protección contra sobretensión	6