

Aplique LED 6000°K Sensor IP65 Solar 40.000H [HO-SW5050-PIR]

REF: HO-SW5050-PIR



Características técnicas

Construcción	Aluminio/ PC	Difusor	Transparente
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice De Protección Ik	IK07
Instalación	IP65	Ancho	50.0
Tensión	3.7V 800mAh	Alto	96.0
Vida Estimada (H)	40000	Largo	126.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Medidas (mm)	96x126x50
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Peso (Gr)	600
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	100.0