

Luminaria LED 8W 800Lm 6000°K T5 60Cm 40.000H [HO-T5DG08W-CW]

REF: HO-T5DG08W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	2, 29
Luminosidad (Lm)	800	Rango CRI Mínimo	98
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	6, 8
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC24V-80V 240MA
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.78
Dimable	No	Potencia (W)	8.0
Equivalencia (W)	70	Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.442, 0.446
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.99	Cromaticidad Y	0.401, 0.406
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	600.0
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Diámetro	Ø22
Clase Energética	F	Medidas (mm)	600Ø22
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	T5	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Número de leds	48
Kelvin °	4200, 6000	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	170	Número de unidades caja exterior	50.0