topenergia

Luminaria LED 8W 800Lm 6000ºK T5 60Cm 40.000H [HO-T5DG08W-CW]

REF: HO-T5DG08W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	800
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	70
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.3
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	T5
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	4200, 6000
Peso (Gr)	170

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	2, 29
Rango CRI Mínimo	98
Rango CRI Máximo	6, 8
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Salida Del Driver	DC24V-80V 240MA
Clase de Aislamiento	II
Flicker	0.78
Potencia (W)	8.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0
Cromaticidad X	0.442, 0.446
Cromaticidad Y	0.401, 0.406
Largo	600.0
Diámetro	Ø22
Medidas (mm)	600Ø22
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	Epistar Led
Número de leds	48
Rendimiento Led	110
Número de unidades caja exterior	50.0