

Luminaria LED 15W 1.496Lm 6000°C T5 120Cm 40.000H [GR-T5DG15W-CW]

REF: HO-T5DG15W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	24, 3, 4
Luminosidad (Lm)	1400, 1496	Rango CRI Mínimo	98, 95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC24V-80V 240MA
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.75, 0.8, 0.97
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	6, 2, 8
Dimable	No	Potencia (W)	15.0
Equivalencia (W)	100	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.442, 0.446
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.99	Cromaticidad Y	0.378, 0.401, 0.406
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1200.0
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Diámetro	Ø22
Clase Energética	F	Medidas (mm)	1200Ø22, 1200xØ22
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	T5	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	93, 99	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Número de leds	96
Kelvin º	2700, 4200, 6000	Rendimiento Led	102, 108
Peso (Gr)	250	Número de unidades caja exterior	50.0