

Pack 10 Tubos LED T8 18W 2520Lm 6000ºK 120Cm 40.000H [HO-T8-18WC-CW- PK10-AP]

REF: HO-T8-18WC-CW-PK10-AP



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Difusor	Opal
Construcción	PC	Kelvin °	6000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Peso (Gr)	2500
Angulo De Apertura (º)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	2520	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Frío	CCT Único	6000
Instalación	IP20	Indice R9	26
Tensión	220-245VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	22
Medidas (mm)	1000x80	Rango CRI Mínimo	81
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Flicker	0.79
CRI	80	Cromaticidad X	0.309
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.331
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1000.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	D	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	T8	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Rendimiento Led	154
Ciclos de Encendidos	100000		