

Pack 30 Tubos LED T8 9W 1260Lm 6000ºK 600mm 40.000H [HO-T8-PC-0.6M-30- CW]

REF: HO-T8-PC-0.6M-30-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	PC	Peso (Gr)	2100
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1260	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	29
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	89
Tensión	AC230V	Rango CRI Máximo	5
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Medidas (mm)	600	Salida Del Driver	DC60-120v 150ma
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.85
Dimable	No	Cromaticidad X	0.311
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad Y	0.326
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	600.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	D	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	T8	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Número de leds	45
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	154
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	1.0