

Pack 5 Tubo LED T8 18W 2.880Lm 6000ºK Vidrio 120Cm Conexión 2 Extremos 40.000H

REF: HO-T8GL120-18W-CW-5PK



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Cristal	Peso (Gr)	200
Angulo De Apertura (º)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	2880	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Frío	CCT Único	6000
Instalación	IP20	Índice R9	26
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Mínimo	93
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Medidas (mm)	1200	Salida Del Driver	DC24V-80V 300MA
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.311
Dimable	No	Potencia (W)	18.0
Equivalencia (W)	120	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
CRI	80	Rango CRI Máximo	3
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad Y	0.326
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1200.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Flicker	0.83
Clase Energética	C	Tipo de leds	Philips Led
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	T8	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	176
Difusor	Opal	Número de leds	96