

Aplique LED 6W 510Lm 4200°K Chloe 40.000H [HO- WALLLIGHT-6W-D-B-W]

REF: HO-WALLLIGHT-6W-D-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Tipo Lámpara	Aplique
Construcción	Aluminio	CCT Único	2700, 4200
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Índice R9	12, 5
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	97
Luminosidad (Lm)	490, 510	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Salida Del Driver	DC12-24V
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC	Cromaticidad X	0.376, 0.432
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.382, 0.403
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.8, 0.81
Equivalencia (W)	50	Potencia (W)	6.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Factor de Potencia (PF)	0.85	Rango CRI Máximo	19, 2
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	220.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	42.0
Clase Energética	G	Largo	102.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	220x102x42
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	81, 85	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Opal	Tipo de leds	SMD2835
Kelvin °	2700, 4200	Número de leds	1
Peso (Gr)	600	Rendimiento Led	89, 93
Estilo	Moderno	Número de unidades caja exterior	20.0