

Aplique LED 10W 850Lm 4200°K Ava 40.000H [HO- WL-101-2x5W-W-W

REF: HO-WL-101-2x5W-W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Estilo	Moderno
Construcción	Aluminio/ PC	Tipo Lámpara	Aplique
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	1, 2
Luminosidad (Lm)	830, 850	Rango CRI Mínimo	97
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC12-24V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	10.0
Medidas (mm)	190x108x70	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.78, 0.79
Equivalencia (W)	90	Rango CRI Máximo	2, 23
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.444
Factor de Potencia (PF)	0.82	Cromaticidad Y	0.384, 0.415
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	190.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	108.0
Clase Energética	G	Ancho	70.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83, 85	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Número de leds	20
Kelvin º	2700, 4200	Rendimiento Led	91, 93
Peso (Gr)	550	Número de unidades caja exterior	20.0