topenergia

Aplique LED 5W 425Lm 4200ºK Charlotte 40.000H [HO-WL-102-5W-W-W]

REF: HO-WL-102-5W-W-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	425
Temperatura Luz	Blanco Natural
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	45
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.85
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	4200
Peso (Gr)	230
Estilo	Moderno

Tipo Lámpara	Aplique
CCT Único	4200
Indice R9	5
Rango CRI Mínimo	97
Rango CRI Máximo	20
Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012: EN 62493:2010
Salida Del Driver	DC12-24V
Clase de Aislamiento	II
Potencia (W)	5.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Flicker	0.94
Cromaticidad X	0.378
Cromaticidad Y	0.384
Ancho	75.0
Alto	47.0
Largo	103.0
Medidas (mm)	103x75x47
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	SMD2835
Número de leds	20
Rendimiento Led	93
Número de unidades caja exterior	50.0