

Aplique LED 10W 765Lm 4200°K Spring-1 40.000H [HO-WL-SPRING-1-10W-W]

REF: HO-WL-SPRING-1-10W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Estilo	Moderno
Construcción	Aluminio/ PC	Tipo Lámpara	Aplique
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	1, 2
Luminosidad (Lm)	730, 765	Rango CRI Mínimo	98, 95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	19, 20
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC72-96V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	250x150x100	Potencia (W)	10.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Equivalencia (W)	90	Cromaticidad X	0.323, 0.437
CRI	80	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Factor de Potencia (PF)	0.8	Flicker	0.77, 0.84
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	150.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	250.0
Clase Energética	G	Ancho	100.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	73, 76	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Número de leds	50
Kelvin °	2700, 4200	Rendimiento Led	80, 83
Peso (Gr)	300		