

Aplique LED 15W 1147Lm 4200°K Spring-2 40.000H [HO-WL-SPRING-2-15W-W]

REF: HO-WL-SPRING-2-15W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Estilo	Moderno
Construcción	Aluminio/ PC	Tipo Lámpara	Aplique
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	3, 4
Luminosidad (Lm)	1090, 1147	Rango CRI Mínimo	97, 95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC72-96V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.323, 0.438
Medidas (mm)	350x15x10	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	18, 7
Equivalencia (W)	100	Potencia (W)	15.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Flicker	0.93, 0.88
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	10.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	350.0
Clase Energética	G	Alto	15.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	72, 76	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Número de leds	75
Kelvin °	2700, 4200	Rendimiento Led	79, 83
Peso (Gr)	300		