

Equipo Estanco LED 40W 3.600Lm 6000ºK 120Cm IP65 50.000H [HO-WP-40W-1200- CW]

REF: HO-WP-40W-1200-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	18
Luminosidad (Lm)	3600	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Temperatura Luz	Blanco Frío	Salida Del Driver	DC72-96V
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220VAC	Rango CRI Máximo	9
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Mínimo	94
Dimable	No	Potencia (W)	40.0
Equivalencia (W)	215	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.312
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.339
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.63
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	1200.0
Clase Energética	F	Ancho	62.0
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60	Alto	56.0
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	62x56x1200
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Difusor	Opal	Tipo de leds	Epistar Led
Kelvin º	6000	Rendimiento Led	99
Peso (Gr)	1300	Número de unidades caja exterior	20.0