

Bañador de Pared LED 108W 8.748Lm 6000ºK IP65 40.000H [HO-WW-108W- AC220V-CW]

REF: HO-WW-108W-AC220V-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Índice R9	12, 8
Angulo De Apertura (º)	30	Rango CRI Mínimo	98, 96
Luminosidad (Lm)	8490, 8748	Rango CRI Máximo	5, 7
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC24V-80V 300MA
Tensión	220VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Índice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312, 0.401
Dimable	No	Flicker	0.82, 0.87
Equivalencia (W)	580	Cromaticidad X	0.308, 0.446
CRI	80	Potencia (W)	108.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Consumo de Energía (kWh/1000h)	108.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1000.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	80.0
Clase Energética	G	Ancho	90.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Medidas (mm)	80x90x1000
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	78, 81	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Microprismático	Tipo de leds	Epistar Led
Kelvin º	2700, 6000	Rendimiento Led	85, 89
Peso (Gr)	2000	Número de unidades caja exterior	8.0
Direccional	No Direccional		