

## Guirnalda LED Interior 20M [HO-XMAS-010-IP20-20M-CW]

REF: HO-XMAS-010-IP20-20M-CW



### Características técnicas

|                                   |                             |                                         |                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Rango Temperatura (°C)</b>           | -20 +40                                                            |
| <b>Construcción</b>               | PVC/ ABS                    | <b>Casquillo</b>                        | Enchufe                                                            |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 120                         | <b>Ciclos de Encendidos</b>             | 80000, 100000                                                      |
| <b>Información Adicional</b>      | Transformador y enchufe     | <b>Difusor</b>                          | Transparente                                                       |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Peso (Gr)</b>                        | 200                                                                |
| <b>Instalación</b>                | IP20                        | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                              |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 40000                       | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 20000                       | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52                                                              |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001             | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91                                                              |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                      | <b>Largo</b>                            | 20000.0                                                            |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1                         | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69                                                              |