

Foco Downlight LED 40W CCT (Tonalidad Luz Regulable) Circular Orientable Driver LIFUD 40.000H Microprismático

REF: HOCBCOR40WLI-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	3000
Potencia (W)	40.0	Rango CRI Máximo	6000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	18
Luminosidad (Lm)	6000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP40	Flicker	0.82
Tensión	220-240VAC	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	190
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	137.0
Clase Energética	D	Número y Tipo de LEDs	Philisp LED
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Rendimiento Led	166
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Construcción	Alu/Gl
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philisp LED
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Driver	Lifud
Peso (Gr)	1200	Número de unidades caja exterior	12.0
Ugr	≤17		