

Panel LED 50W 5000Lm 4000°K 120X30Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD30120LIUGR17-W]

REF: HOPBD30120LIUGR17-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Número y Tipo de LEDs	Sanmsung Led	Clase de Aislamiento	II
Potencia (W)	50.0	Flicker	0.09
Angulo De Apertura (º)	120	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Luminosidad (Lm)	5000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Instalación	IP40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tensión	165-265VAC	Rendimiento Led	110
Vida Estimada (H)	40000	Construcción	Alu/PC
Medidas (mm)	295x1195x35	Alto	35.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	1195.0
CRI	90	Ancho	295.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Difusor	Micro
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Temperatura Luz	NW
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Sanmsung Led
Clase Energética	E	Driver	Lifud
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Número de unidades caja exterior	5.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Casquillo	Borna
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Mínimo	90
Kelvin °	4000	Rango CRI Máximo	80
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0	Cromaticidad X	0.38
Peso (Gr)	2700	Cromaticidad Y	0.383
Ugr	≤17	Equivalencia (W)	277
CCT Único	4000	Indice De Protección Ik	IK05
Indice R9	90		