topenergia

Panel LED 28W 2800Lm 6000ºK 60X30Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD3060LIUGR17-CW]

REF: HOPBD3060LIUGR17-CW

Características técnicas

Color	Blanco Frío
Número y Tipo de LEDs	Sanmsung Led
Potencia (W)	28.0
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	2800
Instalación	IP40
Tensión	165-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	295x595x35
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	6000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	28.0
Peso (Gr)	1300
Ugr	◄17
CCT Único	6000
Salida Del Driver	9-42V 750mA

Clase de Aislamiento	II
Flicker	0.09
Largo	595.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Temperatura Luz	CW
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Alto	35.0
Ancho	295.0
Difusor	Micro
Indice R9	90
Tipo de leds	Sanmsung Led
Driver	Lifud
Número de unidades caja exterior	10.0
Equivalencia (W)	155
Casquillo	Borna
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	80
Cromaticidad X	0.32
Cromaticidad Y	0.329
Indice De Protección Ik	IK05