

Panel LED 28W 2800Lm 4000°K 60X30Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD3060LIUGR17-W]

REF: HOPBD3060LIUGR17-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led	Flicker	0.09
Potencia (W)	28.0	Largo	595.0
Angulo De Apertura (°)	120	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Luminosidad (Lm)	2800	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Instalación	IP40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tensión	165-265VAC	Rendimiento Led	110
Vida Estimada (H)	40000	Construcción	Alu/PC
Medidas (mm)	295x595x35	Alto	35.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	295.0
CRI	90	Difusor	Micro
Factor de Potencia (PF)	0.99	Temperatura Luz	NW
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Indice R9	90
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Samsung Led
Clase Energética	E	Driver	Lifud
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Número de unidades caja exterior	10.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Equivalencia (W)	155
Ciclos de Encendidos	100000	Casquillo	Borna
Kelvin °	4000	Rango CRI Mínimo	90
Consumo de Energía (kWh/1000h)	28.0	Rango CRI Máximo	80
Peso (Gr)	1300	Cromaticidad X	0.38
Ugr	≤17	Cromaticidad Y	0.383
CCT Único	4000	Indice De Protección Ik	IK05
Salida Del Driver	9-42V 750mA		