topenergia

Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]

REF: HOPBD60120LIUGR17-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural
Número y Tipo de LEDs	Samsung Led
Potencia (W)	100.0
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	10000
Instalación	IP40
Tensión	165-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	595x1195x35
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	4000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Peso (Gr)	4980
Ugr	◄17
CCT Único	4000

Indice R9	90
Salida Del Driver	30-42V 1050mA
Clase de Aislamiento	II
Flicker	0.09
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Alto	35.0
Largo	1195.0
Temperatura Luz	NW
Ancho	595.0
Tipo de leds	Samsung Led
Driver	Lifud
Número de unidades caja exterior	5.0
Casquillo	Borna
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	80
Cromaticidad X	0.38
Cromaticidad Y	0.383
Equivalencia (W)	555
Indice De Protección Ik	IK05