

Foco de Carril LED 30W 2.600Lm 6000°K "Faith" Monofásico 30.000H [IDI-FC-D-30-CW]

REF: IDI-FC-D-30-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Difusor	Transparente
Construcción	Aluminio/ PC	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	COB	Peso (Gr)	500
Angulo De Apertura (°)	38	Ugr	≤19
Luminosidad (Lm)	2444, 2600	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	2700, 4200, 6000
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	30.0
Medidas (mm)	200x100x220	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	220.0
Dimable	No	Largo	200.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	100.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Tipo de leds	COB
Casquillo	Borna	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	81, 86	Rendimiento Led	89, 94
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0