

Módulo Óptico LED 40W 5.400Lm Bridgelux para Farola 60,000H

REF: ILP-03T140W-W



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Ciclos de Encendidos	100000
Construcción	Aluminio/PMMA	Kelvin °	6000, 4000
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único	6000, 4000
Angulo De Apertura (º)	150	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	5400	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Potencia (W)	40.0
Instalación	IP65	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Tensión	85V-265V	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Vida Estimada (H)	60000	Alto	30.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	125.0
CRI	80	Ancho	95.0
Factor de Potencia (PF)	0.96	Medidas (mm)	145x160x30
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Clase Energética	D	Peso (Gr)	900
Rango Temperatura (ºC)	-15º+70º	Tipo de leds	Bridgelux Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	135	Rendimiento Led	148