

Pack 4 Placas LED 6W 600Lm 6000°K 40.000H [JL-GP-LZ-1- PK4-AP]

REF: JL-GP-LZ-1-PK4-AP



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	548
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	400	CCT Único	2700, 4200, 6000
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Indice R9	12, 28, 5
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	98, 88, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	6.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	6, 12, 28
Dimable	No	Cromaticidad X	0.317, 0.389, 0.447
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad Y	0.336, 0.387, 0.397
CRI	80	Flicker	0.79, 0.88
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	17.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	120
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	Ø115x17
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	66	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Clase de Aislamiento	II