topenergia

Placa LED 6W 600Lm 6000ºK Circular 40.000H [JL-GP-LZ-1]

REF: JL-GP-LZ-1



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	Osram Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	400
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	50
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1
Clase Energética	F, G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	66
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal
Kelvin º	2700, 4200, 6000
Peso (Gr)	112, 137

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	2700, 4200, 6000
Indice R9	12, 28, 5
Rango CRI Mínimo	98, 88, 96
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Salida Del Driver	DC12-21V
Clase de Aislamiento	II
Potencia (W)	6.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Rango CRI Máximo	6, 12, 28
Cromaticidad X	0.317, 0.389, 0.447
Cromaticidad Y	0.336, 0.387, 0.397
Flicker	0.79, 0.88
Alto	17.0
Diámetro	115, 120, Ø120
Medidas (mm)	17xØ120, Ø115x17
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	Osram Led
Número de leds	30
Rendimiento Led	110
Número de unidades caja exterior	100.0