

Placa LED 12W 1200Lm 6000°K Circular 40.000H [JL-GP-LZ-2]

REF: JL-GP-LZ-2



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC, Metal + Madera	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Osram Led, SMD2835	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	1, 2, 28
Luminosidad (Lm)	1200	Rango CRI Mínimo	98, 88, 96
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	DC24-48V
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC, 220-240VAC	Potencia (W)	12.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	1, 28
Dímable	No	Cromaticidad X	0.319, 0.445, 0.446
Equivalencia (W)	80	Cromaticidad Y	0.338, 0.405
CRI	80	Flicker	0.77, 0.82, 0.9
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	17.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	170
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	Ø170x17
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Osram Led, SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	60
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	246		