

Pack 2 Placas LED 18W 1800Lm 6000°K Circular 40.000H [JL-GP-LZ-3-M-CW- PK2-AP]

REF: JL-GP-LZ-3-M-CW-PK2-AP



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	1684
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led, SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1800	CCT Único	4200, 6000
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Indice R9	26, 5
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	89, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	AC220-240V	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.8, 0.91
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	28, 5
Dimable	No	Cromaticidad X	0.319, 0.389
Equivalencia (W)	120	Cromaticidad Y	0.338, 0.387
CRI	80	Potencia (W)	18.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	17.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	225
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø225x17
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led, SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110