

Placa LED 12W 1200Lm 6000°K Cuadrada 40.000H [JL-GP-LZ-5]

REF: JL-GP-LZ-5



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	325
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	1200	Indice R9	1, 2, 28
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	98, 88
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC, 220-240VAC	Potencia (W)	12.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Medidas (mm)	170x170	Rango CRI Máximo	2, 28
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.319, 0.445
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.338, 0.405
Equivalencia (W)	80	Flicker	0.76, 0.78, 0.87
CRI	80	Largo	170.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Ancho	170.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V, DC24V-72V 240MA
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	60
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	50.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		