

Placa LED 18W 1350Lm 6000°K Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H [JL- GP-LZ-6-CW-EP01]

REF: JL-GP-LZ-6-CW-EP01



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Difusor	Opal
Construcción	Aluminio/ PC	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Peso (Gr)	473
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	1264, 1350	CCT Único/Rango	Único
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	26, 5, 7
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	98, 88
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	220x220	Rango CRI Máximo	12, 28
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Flicker	0.75, 0.79, 0.8
CRI	80	Cromaticidad X	0.313
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.98	Cromaticidad Y	0.337
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	220.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Largo	220.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70, 75	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	77, 82