

Bombilla LED GU10 3W 300Lm 6000°K 40.000H [JL- GU10-3X1W-A-CW]

REF: JL-GU10-3X1W-A-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	High Power	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	13, 17, 30
Luminosidad (Lm)	280, 300	Rango CRI Mínimo	91, 97, 98
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC9-11V
Tensión	85-265VAC	Rango CRI Máximo	16, 18, 6
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.311, 0.378, 0.434
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.335, 0.384, 0.402
CRI	80	Flicker	0.76, 0.93, 0.95
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	57.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	49
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø49x57
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Tipo de leds	High Power
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	3
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	65		