

Plafón LED 18W 1800Lm 6000°K Circular 12VDC 40.000H [JL-JM18WR-12V-CW]

REF: JL-JM18WR-12V-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	6
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Mínimo	85
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	21
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	12VDC	Salida Del Driver	DC12-21V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	III
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.319
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.338
Equivalencia (W)	120	Potencia (W)	18.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Alto	36.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	216
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø216x36
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	90
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	465		