

Plafón LED 18W 1190Lm 6000°K Circular Estuche Personalizado 40.000H [JL- JM18WR-CW-EP01]

REF: JL-JM18WR-CW-EP01



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	460
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1113, 1190	CCT Único	2700, 4200, 6000
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Indice R9	26, 5, 7
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	88, 92, 96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.335, 0.401, 0.406
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.9, 0.97, 0.98
Dimable	No	Cromaticidad X	0.317, 0.446
Equivalencia (W)	120	Potencia (W)	18.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Rango CRI Máximo	26, 5, 9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	27.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	210
Clase Energética	G	Medidas (mm)	Ø210x27
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	61, 66	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Osram Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	67, 72