

Bombilla LED GU10 5W 400Lm 6000°K 40.000H [JL- SPEG10-5W-CW]

REF: JL-SPEG10-5W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	High Power	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	28, 5
Luminosidad (Lm)	400	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Salida Del Driver	DC12-24V
Instalación	IP20	Potencia (W)	5.0
Tensión	85-265VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.75, 0.97
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.384, 0.352
Dimable	No	Rango CRI Máximo	14, 22
Equivalencia (W)	45	Rango CRI Mínimo	97, 94
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.324
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	71.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø50x71
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Tipo de leds	High Power
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	5
Difusor	Opal	Rendimiento Led	88
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	60		