

Foco de Carril LED 9W 810Lm CRI90 6000°K Trifásico Norah 40.000H [J-TR9W-T-CW

REF: JL-TR9W-T-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	260
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	Direccional
Tipo de leds	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	757, 810	Indice R9	29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	98, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC18-35V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	Ø55x200	Flicker	0.83, 0.96
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.323, 0.437
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	90	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.95	Rango CRI Máximo	2, 7
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	200.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Diámetro	55
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Número de leds	1, 9
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	92, 99
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin °	2700, 6000		