

Foco Downlight Empotrable LED 2W 180Lm 6000°K "Clara" Circular 40.000H [JN-S002-B-CW]

REF: JN-S002-B-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (°)	45	Índice R9	13, 30
Luminosidad (Lm)	167, 180	Rango CRI Mínimo	91, 97
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC9-11V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.311, 0.378
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.335, 0.384
Dimable	No	Potencia (W)	2.0
Equivalencia (W)	18	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
CRI	80	Rango CRI Máximo	6, 13
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.9, 0.92
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	39.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	52
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	Ø52x39
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	91, 99
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	60, 70		